



Mangueras contra incendio con certificación UL



MANGUERA CONTRA INCENDIO

INSTRUCCIONES DE USO

1. Abra la válvula
2. Desenrolle la manguera
3. Dirija la boquilla hacia la base del fuego

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con agua y jabón, utilizar cepillo suave e inspeccionar antes de enrollar.

ESPECIFICACIONES

- Cuenta con certificación UL
- Hilo de poliéster, sarga o tejido liso.
- Único recubrimiento.
- Revestido en PVC.
- Caucho: 55%, Poliéster: 45%.

CARACTERÍSTICAS

- Ligero y altamente flexible.
- Altamente resistente a bajas temperaturas.
- Fácil mantenimiento y manejo.
- Conexión de latón IPT para hidrante.

APLICACIONES

- Extinción de incendios.
- Marina.
- Industrial.
- Brigadas de bomberos.

DIÁMETRO INTERNO

1 - 1/2"

PRESIÓN DE TRABAJO

HASTA: 250 psi

PRESIÓN DE RUPTURA

HASTA 1300 psi

REVESTIMIENTO PVC



HILO DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA



* PEDIDOS ESPECIALES

Favor de consultar la fábrica en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.