



Transductores / Indicadores

Indicador digital de campo adaptable a proceso



MODELO

Tekmeter

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de 6 dígitos de 0.80".
- Tarjetas opcionales para adaptar a proceso (No incluida).
- Fuente de poder de 10 VDC.
- Menú fácil de usar y programar.
- Alarmas de 2 puntos (Tarjeta no incluida).
- Alimentación de 110/220 VAC.
- Tiempo de respuesta programable.
- Función de tara, lectura máxima y mínima

DESCRIPCIÓN

El indicador digital Tekmeter de Instrutek, incorpora muchas características y capacidades de rendimiento que le permiten adaptarse a un amplio rango requerimiento de indicación y control. Puede aceptar señales estándar de corriente y escalarla a cualquier unidad de medida deseada. El indicador emplea una avanzada tecnología para otorgar una lectura estable, libre de fluctuaciones, al mismo tiempo que incorpora características que proveen flexibilidad en el presente y en un futuro con las tarjetas opcionales. Una gama completa de opciones incluye relays y comunicación serial. Instrutek puede calibrar y programar su indicador según sus requerimientos sin costo adicional. Simplemente díganos que parámetros de medición necesita y nosotros lo programaremos con gusto.

APLICACIONES

- Procesos industriales
- Control Encendido / Apagado
- Control de compresores
- Alarmas de seguridad
- Indicación local

ESPECIFICACIONES

Señal de entrada	4-20 mA.
Pantalla	6 dígitos de 0.80" legibles al sol.
Teclado	4 teclas tipo membrana.
Alimentación eléctrica	85 a 250 VCA, 50/60 Hz.
Fuente de alimentación interna	VCD 10V, Max. 120 mA.
Conexiones eléctricas	Bloque de terminales trasero.
Memoria	Mantendrá los datos por al menos 1 año sin alimentación.
Exactitud	±0.05%
Tasa de actualización	Hasta de 50 veces por segundo.
Condiciones ambientales	Temperatura de almacenamiento: -25°C ~ +65°C. Temperatura de trabajo: 0°C ~ +50°C. Humedad ambiental: 35~85% HR.
Protección ambiental	IP65
Tarjeta dual de relevadores	Calibre de los contactos: 250 VCA. Resistencia de carga 3A. Esperanza de vida de los contactos: 100,000 ciclos.



Transductores / Indicadores

Indicador digital de campo adaptable a proceso

INFORMACIÓN DE ORDEN

MODELO	TEKMETER
SEÑAL DE ENTRADA	Desde 4 mA hasta 20 mA
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	115/230 VAC

DIMENSIONES

